

Ficha Técnica

REF[®] PRIMER MICROSSEIXO

Formulado à base de emulsão acrílico-estirenada, de elevada aderência e boa cobertura. De fácil aplicação e ótimo rendimento.

CARACTERÍSTICAS	COR	Branca
	PH	9,0 -10,0
	DENSIDADE	1,3
	VISCOSIDADE	95 - 105
	PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não Inflamável
	ACABAMENTO	Fosco
COMPOSIÇÃO	Emulsão acrílico-estirenada, coalescente, aditivos, microbicitas não-metálicos e água.	
INDICAÇÃO	É indicado para uniformizar a absorção em superfícies externas e internas de alvenaria, concreto, fibrocimento e massas niveladoras, proporcionando melhor acabamento para o microseixo.	
DILUIÇÃO	Até 20% de água.	
RENDIMENTO POR DEMÃO	Superfície no reboco: Até 145 m ² (15L) ou Até 30 m ² (3L). Superfície na Massa Acrílica: Até 190 m ² (15L) ou Até 40 m ² .	
ARMAZENAGEM E VALIDADE	O produto deve ser conservado com a embalagem fechada e na posição vertical. A estocagem deve ser feita em ambiente seco e fora do alcance de fontes de calor. A quantidade máxima de empilhamento são de 3 Baldes 15L ou 2 Galões 3L. A embalagem não pode ser reutilizada. Se armazenado conforme indicado a validade será de 2 anos.	
EMBALAGEM	Esta linha está disponível em embalagens de 3L e 15L.	
INSTRUÇÃO DE USO	Após homogeneizar bem o produto na embalagem, com instrumento adequado, certifique-se de que a superfície está seca, limpa e preparada para receber o produto. Em seguida aplique uma demão com rolo de lã e pincel. Devendo aplicar duas demãos obrigatoriamente e para a segunda demão esperar intervalo de 04 horas da primeira demão. Para atingir o resultado esperado, cuidados prévios devem ser rigorosamente observados: A superfície deve estar seca, limpa de qualquer resíduo, eliminando, partes soltas, poeiras, gordura, mofo e corrigidas as imperfeições, rachaduras e furos.	
CUIDADOS	Durante a preparação, aplicação e secagem de produto, deve-se manter a ventilação do ambiente. Utilizar luvas e óculos apropriados e demais equipamentos de segurança. Evitar ingestão, inalação excessiva ou contato excessivo com a pele e olhos. Caso ocorra, procurar um médico, informando o tipo de produto usado. Ocorrendo ingestão, não provocar vômito. Havendo inalação excessiva, retirar-se para local ventilado. Se ocorrer contato com os olhos, lavá-lo apenas com água corrente abundante. Se o contato for com a pele, lavar a superfície exposta com água limpa e sabão. Manter fora do alcance de crianças e animais. Pessoas com alergia ao produto, devem evitar seu manuseio.	
DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	jan/24	

MENFIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RUA FLOR DE LIZ, 603 – LOT. NOVO ALECRIM
CENTRO IND AVANÇADO MACAÍBA – RN – CEP: 59280-000 – FONE: 3643-5181
CNPJ: 06.095.422/0001-74 - INCS.: 20.096.531-0
www.tintasluxor.com.br
vendas@tintasluxor.com.br