

Ficha Técnica

REF° TEXTURA LISA PREMIUM

É um revestimento texturizado à base de emulsão acrílico-estirenada, de elevada consistência e resistência, disfarçando as imperfeições da superfície e dispensando o uso de massa. De fácil aplicação e secagem super-rápida.

CARACTERÍSTICAS	COR	Em Catálogo de Cores
	PH	9,0-10,0
	DENSIDADE	1,68
	CONSISTÊNCIA	5,0 - 6,5
	PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não Inflamável
	ACABAMENTO	Liso e Escamado
COMPOSIÇÃO	Resina acrílico-estirenada, pigmentos ativos e inertes, espessantes, hidrocarbonetos alifáticos, coalescente, surfactantes, microbicidas não-metálicos e água.	
INDICAÇÃO	A Textura Lisa é indicada para personalização de ambientes externos e internos, em alvenaria e blocos de concreto.	
DILUIÇÃO	Diluir com água limpa conforme o relevo desejado. Relevos altos, sem diluição, relevos baixos, diluição de até 2%.	
RENDIMENTO	14 a 16 m ² (25Kg), 2,8 à 3,2 m ² (5Kg) e 7 a 8 m ² (saco 12,5kg)	
ARMAZENAGEM E VALIDADE	O produto deve ser conservado com a embalagem fechada e na posição vertical. A estocagem deve ser feita em ambiente seco e fora do alcance de fontes de calor. A quantidade máxima de empilhamento são de 3 Baldes 14Kg ou 2 Baldes 5Kg. A embalagem não pode ser reutilizada. Se armazenado conforme indicado a validade será de 2 anos para baldes de 25 Kg e galões de 5 Kg; no caso para saco de 12,5 Kg a validade será de 1 ano.	
EMBALAGEM	Está linha está disponível em embalagens de 5Kg, 12,5Kg e 25 Kg.	
INSTRUÇÃO DE USO	Antes de começar a aplicação, certifique-se de que a superfície está seca, limpa e preparada para receber a textura. Em seguida, com um rolo texturizador, aplicar sempre em movimentos uniformes a Textura Lisa, diluído conforme relevo desejado. Outros acabamentos poderão ser produzidos, dependendo da criatividade do aplicador e do tipo de instrumento.	
CUIDADOS	Durante a preparação, aplicação e secagem de produto, deve-se manter a ventilação do ambiente. Utilizar luvas e óculos apropriados e demais equipamentos de segurança. Evitar ingestão, inalação excessiva ou contato excessivo com a pele e olhos. Caso ocorra, procurar um médico, informando o tipo de produto usado. Ocorrendo ingestão, não provocar vômito. Havendo inalação excessiva, retirar-se para local ventilado. Se ocorrer contato com os olhos, lavá-lo apenas com água corrente abundante. Se o contato for com a pele, lavar a superfície exposta com água limpa e sabão. Manter fora do alcance de crianças e animais. Pessoas com alergia ao produto, devem evitar seu manuseio.	
DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	jan/24	

MENFIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RUA FLOR DE LIZ, 603 – LOT. NOVO ALECRIM
CENTRO IND AVANÇADO MACAÍBA – RN – CEP: 59280-000 – FONE: 3643-5181
CNPJ: 06.095.422/0001-74 - INCS.: 20.096.531-0
www.tintasluxor.com.br
[vendas@tintasluxor.com.br](mailto: vendas@tintasluxor.com.br)