

## Ficha Técnica

### REF<sup>o</sup> TEXTURA PERMALITE MÉDIA

É um revestimento texturizado à base de emulsão acrílico-estirenada, de elevada consistência e resistência, disfarçando as imperfeições da superfície e dispensando o uso de massa fina. Apresenta em sua formulação partículas maiores de dolomita, que ao serem friccionadas sobre a superfície, conferem um aspecto arranhado de baixo-relevo. Possui também um grande poder de dureza e aderência. Sua aplicação é simples, mas recomenda-se mão-de-obra qualificada.

<b>CARACTÉRÍSTICAS</b>	<b>COR</b>	Em Catálogo de Cores
	<b>PH</b>	9,0 - 10,0
	<b>DENSIDADE</b>	1,58
	<b>CONCISTÊNCIA</b>	5,0 - 7,0
	<b>PONTO DE INFLAMAÇÃO</b>	Não Inflamável
	<b>ACABAMENTO</b>	Rústico
<b>COMPOSIÇÃO</b>	Resina acrílico-estirenada, pigmentos ativos e inertes, espessantes, hidrocarbonetos alifáticos, coalescente, surfactantes, microbicides não-metálicos e água.	
<b>INDICAÇÃO</b>	A tinta Textura Permalite é indicada para personalização de ambientes externos e internos, em alvenaria e blocos de concreto.	
<b>DILUIÇÃO</b>	Até 2% de água, se necessário.	
<b>RENDIMENTO</b>	De 11 à 12 m <sup>2</sup> (25Kg), De 2,2 à 2,4 m <sup>2</sup> (5Kg) e de 5,5 à 6 m <sup>2</sup> (12,5Kg).	
<b>ARMAZENAGEM E VALIDADE</b>	O produto deve ser conservado com a embalagem fechada e na posição vertical. A estocagem deve ser feita em ambiente seco e fora do alcance de fontes de calor. A quantidade máxima de empilhamento são de 3 Baldes 25Kg ou 2 Galões 5Kg. A embalagem não pode ser reutilizada. Se armazenado conforme indicado a validade será de 2 anos para baldes de 25 Kg e galões de 5 Kg; no caso para saco de 12,5 Kg a validade será de 1 ano.	
<b>EMBALAGEM</b>	Está linha está disponível em embalagens de 5 Kg, 12,5Kg e 25 Kg.	
<b>INSTRUÇÃO DE USO</b>	Antes de começar a aplicação, certifique-se de que a superfície está seca, limpa e preparada para receber a textura. Em seguida, aplicar uma demão de Selador Acrílico Pigmentado na cor da textura, diluído de 10% à 20% de água. Aguardar 4 horas de secagem do selador, em seguida com uma desempenadeira de aço, espalhar a Textura Permalite em áreas de até 2m <sup>2</sup> . Logo em seguida já inicia o acabamento em movimentos circulares com uma desempenadeira de plástico. Outros acabamentos poderão ser produzidos, dependendo da criatividade do aplicador.	
<b>CUIDADOS</b>	Durante a preparação, aplicação e secagem de produto, deve-se manter a ventilação do ambiente. Utilizar luvas e óculos apropriados e demais equipamentos de segurança. Evitar ingestão, inalação excessiva ou contato excessivo com a pele e olhos. Caso ocorra, procurar um médico, informando o tipo de produto usado. Ocorrendo ingestão, não provocar vômito. Havendo inalação excessiva, retirar-se para local ventilado. Se ocorrer contato com os olhos, lavá-lo apenas com água corrente abundante. Se o contato for com a pele, lavar a superfície exposta com água limpa e sabão. Manter fora do alcance de crianças e animais. Pessoas com alergia ao produto, devem evitar seu manuseio.	
<b>DATA DA ÚLTIMA REVISÃO</b>	jmi/24	

### MENFIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RUA FLOR DE LIZ, 603 - LOT. NOVO ALECRIM  
CENTRO IND AVANÇADO MACAÍBA - RN - CEP: 59280-000 - FONE: 3643-5181  
CNPJ: 06.095.422/0001-74 - INCS.: 20.096.531-0  
[www.tintasluxor.com.br](http://www.tintasluxor.com.br)  
[vendas@tintasluxor.com.br](mailto: vendas@tintasluxor.com.br)