

Ficha Técnica

REF° LUXOR ESMALTE BASE ÁGUA		
É um esmalte formulada à base de dispersão acrílica-estirenada, com excepcional poder de cobertura e resistência. É um esmalte acrílico, com brilho, secagem rápida e excelente nivelamento. Tendo como característica principal o baixo odor. Não se faz necessário a utilização de solvente orgânico, já que a sua diluição é feita com água potável.		
CARACTERÍSTICAS	COR	Branco
	PH	9,0 -10,0
	DENSIDADE	1,30
	VISCOSIDADE	95 - 105
	PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não Inflamável
	ACABAMENTO	Brilhoso
	LAVABILIDADE (PASTA ABRASIVA)	NA
COMPOSIÇÃO	Emulsão acrílico-estirenada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescente, espessantes, microbicidas não-metálicos e água.	
INDICAÇÃO	O Luxor Esmalte Base Água é indicado para superfícies internas e externas de ferro, madeira, pvc, galvanizado e alumínio.	
DILUIÇÃO	Até 10% de diluição em água para rolo e pincel e até 30% para pistola.	
RENDIMENTO POR DEMÃO	Até 250 m ² (15L.) ou Até 50 m ² (3L.).	
ARMAZENAGEM E VALIDADE	O produto deve ser conservado com a embalagem fechada e na posição vertical. A estocagem deve ser feita em ambiente seco e fora do alcance de fontes de calor. A quantidade máxima de empilhamento são de 3 Baldes 15L. ou 2 Galões 3L. A embalagem não pode ser reutilizada. Se armazenado conforme indicado a validade será de 2 anos.	
EMBALAGEM	Esta linha está disponível em embalagens de 3L. e 15L.	
INSTRUÇÃO DE USO	Toda tinta de qualquer marca, para dar o resultado esperado, precisa necessariamente de uma boa mistura do produto com o instrumento adequado. Após homogeneizar bem o produto na embalagem, certifique-se de que a superfície de aplicação está seca, limpa e preparada para receber a tinta. Em geral, duas demãos, com intervalos de 03 a 04 horas, são suficientes, mas, dependendo do estado da superfície, esse número pode ser maior para atingir o acabamento esperado. Não aplicar em dias chuvosos ou com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C.	
CUIDADOS	Durante a preparação, aplicação e secagem de produto, deve-se manter a ventilação do ambiente. Utilizar luvas e óculos apropriados e demais equipamentos de segurança. Evitar ingestão, inalação excessiva ou contato excessivo com a pele e olhos. Caso ocorra, procurar um médico, informando o tipo de produto usado. Ocorrendo ingestão, não provocar vômito. Havendo inalação excessiva, retirar-se para local ventilado. Se ocorrer contato com os olhos, lavá-lo apenas com água corrente abundante. Se o contato for com a pele, lavar a superfície exposta com água limpa e sabão. Manter fora do alcance de crianças e animais. Pessoas com alergia ao produto, devem evitar seu manuseio.	
DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	Junho 2022	