

## Ficha Técnica

REF* LUXOR FUNDO PREPARADOR		
Formulado à base de emulsão acrílica de elevado poder de penetração e aglutinação, fácil aplicação e um ótimo rendimento.		
<b>CARACTÉRISTICAS</b>	<b>COR</b>	Incolor
	<b>PH</b>	9,0 -10,0
	<b>DENSIDADE</b>	1,0
	<b>VISCOSIDADE</b>	40 - 50
	<b>PONTO DE INFLAMAÇÃO</b>	Não Inflamável
	<b>ACABAMENTO</b>	Incolor
<b>COMPOSIÇÃO</b>	Emulsão acrílico-estirenada, biocidas não-metálicos, antiespumante e água.	
<b>INDICAÇÃO</b>	É indicado para superfícies que apresentem reboco fraco, massa fina, superfícies caídas, calcinadas, descascadas e pinturas velhas. Material pronto para uso. É indicada a aplicação com pincel ou rolo de lã.	
<b>DILUIÇÃO</b>	Pronta para uso.	
<b>RENDIMENTO POR DEMÃO</b>	Superfície no reboco: até 208 m <sup>2</sup> (15L) ou até 41,6 m <sup>2</sup> (3,6L). Superfície corrigida com massa: até 333 m <sup>2</sup> (18L) ou até 66,6 m <sup>2</sup> (3,6 L).	
<b>ARMAZENAGEM</b>	O produto deve ser conservado com a embalagem fechada e na posição vertical. A estocagem deve ser feita em ambiente seco e fora do alcance de fontes de calor. A quantidade máxima de empilhamento são de 3 Baldes 15L ou 2 Galões 3L. A embalagem não pode ser reutilizada. Se armazenado conforme indicado a validade será de 2 anos.	
<b>EMBALAGEM</b>	Esta linha está disponível em embalagens de 3L e 15L.	
<b>INSTRUÇÃO DE USO</b>	Toda tinta de qualquer marca, para dar o resultado esperado, precisa necessariamente de uma boa mistura do produto com o instrumento adequado. Após homogeneizar bem o produto na embalagem, certifique-se de que a superfície de aplicação está seca, limpa e preparada para receber a tinta. Em geral, duas demãos, com intervalos de 03 a 04 horas, são suficientes, mas, dependendo do estado da superfície, esse número pode ser maior para atingir o acabamento esperado. Não aplicar em dias chuvosos ou com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C.	
<b>CUIDADOS</b>	Durante a preparação, aplicação e secagem de produto, deve-se manter a ventilação do ambiente. Utilizar luvas e óculos apropriados e demais equipamentos de segurança. Evitar ingestão, inalação excessiva ou contato excessivo com a pele e olhos. Caso ocorra, procurar um médico, informando o tipo de produto usado. Ocorrendo ingestão, não provocar vômito. Havendo inalação excessiva, retirar-se para local ventilado. Se ocorrer contato com os olhos, lavá-lo apenas com água corrente abundante. Se o contato for com a pele, lavar a superfície exposta com água limpa e sabão. Manter fora do alcance de crianças e animais. Pessoas com alergia ao produto, devem evitar seu manuseio.	
<b>DATA DA ÚLTIMA REVISÃO</b>	Junho 2022	

### MENFIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RUA FLOR DE LIZ, 603 – LOT. NOVO ALECRIM  
CENTRO IND AVANÇADO MACAÍBA – RN – CEP: 59280-000 – FONE: 3643-5181  
CNPJ: 06.095.422/0001-74 - INCS.: 20.096.531-0  
[www.tintasluxor.com.br](http://www.tintasluxor.com.br)  
[vendas@tintasluxor.com.br](mailto: vendas@tintasluxor.com.br)