

## Ficha Técnica

REF* MASSA ACRÍLICA		
Formulada à base de emulsão acrílica-estirenada, de grande aderência e excelente resistência às intempéries. Tem bom poder de enchimento, secagem rápida e fácil aplicação. Uso interno e externo.		
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>COR</b>	Branca
	<b>PH</b>	9,0 -10,0
	<b>DENSIDADE</b>	1,55
	<b>CONCISTÊNCIA</b>	5,0 - 6,5
	<b>PONTO DE INFLAMAÇÃO</b>	Não Inflamável
	<b>ACABAMENTO</b>	Liso
<b>COMPOSIÇÃO</b>	Emulsão acrílico-estirenada, cargas minerais, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, microbicidas não-metálicos e água.	
<b>INDICAÇÃO</b>	É indicado para correção e nivelamento de superfícies internas e externas de alvenaria, gesso, fibrocimento e concreto, proporcionando um acabamento liso.	
<b>DILUIÇÃO</b>	Produto pronto para uso.	
<b>RENDIMENTO</b>	Reboco Selado: 25 a 40m <sup>2</sup> (25Kg) ou 5 a 8 m <sup>2</sup> (5Kg) ou 12,5 a 20m <sup>2</sup> (saco 12,5Kg)	
<b>ARMAZENAGEM E VALIDADE</b>	O produto deve ser conservado com a embalagem fechada e na posição vertical. A estocagem deve ser feita em ambiente seco e fora do alcance de fontes de calor. A quantidade máxima de empilhamento são de 3 Baldes 25Kg ou 2 Galões 5Kg. Se armazenado conforme indicado a validade será de 2 anos, para baldes de 25 Kg e galões de 5 Kg; no caso para saco de 12,5 Kg a validade será de 1 ano.	
<b>EMBALAGEM</b>	Esta linha está disponível em embalagens de 5Kg, 12,5Kg e 25 Kg.	
<b>INSTRUÇÃO DE USO</b>	Após homogeneizar bem o produto na embalagem, com instrumento adequado, certifique-se de que a superfície está seca e limpa. Em seguida, aplique o selador acrílico com uma diluição de até 20% de água limpa, após 4 horas de secagem, aplique com espátula e desempenadeira de aço inox de 02 a 03 demãos de Massa Acrílica em camadas finas e sucessivas, com intervalos de 04 horas. Lixar bem a superfície após a secagem de 4 horas da última demão de Massa Acrílica.	
<b>CUIDADOS</b>	Durante a preparação, aplicação e secagem de produto, deve-se manter a ventilação do ambiente. Utilizar luvas e óculos apropriados e demais equipamentos de segurança. Evitar ingestão, inalação excessiva ou contato excessivo com a pele e olhos. Caso ocorra, procurar um médico, informando o tipo de produto usado. Ocorrendo ingestão, não provocar vômito. Havendo inalação excessiva, retirar-se para local ventilado. Se ocorrer contato com os olhos, lavá-lo apenas com água corrente abundante. Se o contato for com a pele, lavar a superfície exposta com água limpa e sabão. Manter fora do alcance de crianças e animais. Pessoas com alergia ao produto, devem evitar seu manuseio.	
<b>DATA DA ÚLTIMA REVISÃO</b>	Junho 2022	

### MENFIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RUA FLOR DE LIZ, 603 – LOT. NOVO ALECRIM  
CENTRO IND AVANÇADO MACAÍBA – RN – CEP: 59280-000 – FONE: 3643-5181  
CNPJ: 06.095.422/0001-74 - INCS.: 20.096.531-0  
[www.tintasluxor.com.br](http://www.tintasluxor.com.br)  
[vendas@tintasluxor.com.br](mailto:vendas@tintasluxor.com.br)