

## Ficha Técnica

### REF<sup>®</sup> TEXTURA DESIGN

É um revestimento texturizado à base de emulsão acrílico-estirenada, de elevada consistência e resistência, disfarçando as imperfeições da superfície e dispensando o uso de massa fina. Sua aplicação é simples, mas recomenda-se mão-de-obra qualificada.

<b>CARACTÉRISTICAS</b>	<b>COR</b>	Em Catalogo de Cores
	<b>PH</b>	9,0 -10,0
	<b>DENSIDADE</b>	1,8
	<b>CONCISTÊNCIA</b>	5,0 - 7,0
	<b>PONTO DE INFLAMAÇÃO</b>	Não Inflamável
	<b>ACABAMENTO</b>	Design
<b>COMPOSIÇÃO</b>	Resina acrílico-estirenada, pigmentos ativos e inertes, espessantes, hidrocarbonetos alifáticos, coalescente, surfactantes, microbicidas não-metálicos e água.	
<b>INDICAÇÃO</b>	A tinta Textura Design é indicada para personalização de ambientes externos e internos, em alvenaria e blocos de concreto.	
<b>DILUIÇÃO</b>	Até 2% de água, se necessário.	
<b>RENDIMENTO</b>	12,5 a 13 m <sup>2</sup> (25Kg) e 6,25 a 6,5 m <sup>2</sup> (saco 12,5Kg)	
<b>ARMAZENAGEM E VALIDADE</b>	O produto deve ser conservado com a embalagem fechada e na posição vertical. A estocagem deve ser feita em ambiente seco e fora do alcance de fontes de calor. A quantidade máxima de empilhamento são de 3 Baldes 25Kg ou 2 Baldes 5Kg. A embalagem não pode ser reutilizada. Se armazenado conforme indicado a validade será de 2 anos para baldes de 25 Kg e galões de 5 Kg; no caso para saco de 12,5 Kg a validade será de 1 ano.	
<b>EMBALAGEM</b>	Esta linha está disponível em embalagens de 5Kg, 12,5Kg e 25 Kg.	
<b>INSTRUÇÃO DE USO</b>	Antes de começar a aplicação, certifique-se de que a superfície está seca, limpa e preparada para receber a textura. Em seguida, aplicar uma demão de Selador Acrílico Pigmentado na cor da textura, diluído de 10% à 20% de água. Aguardar 4 horas de secagem do selador, em seguida, com um rolo de textura, espalhar na parede a Textura Design sempre em movimentos continuos e uniformes, após finalizado esperar o tempo de cura. Outros acabamentos poderão ser produzidos, dependendo da criatividade do aplicador.	
<b>CUIDADOS</b>	Durante a preparação, aplicação e secagem de produto, deve-se manter a ventilação do ambiente. Utilizar luvas e óculos apropriados e demais equipamentos de segurança. Evitar ingestão, inalação excessiva ou contato excessivo com a pele e olhos. Caso ocorra, procurar um médico, informando o tipo de produto usado. Ocorrendo ingestão, não provocar vômito. Havendo inalação excessiva, retirar-se para local ventilado. Se ocorrer contato com os olhos, lavá-lo apenas com água corrente abundante. Se o contato for com a pele, lavar a superfície exposta com água limpa e sabão. Manter fora do alcance de crianças e animais. Pessoas com alergia ao produto, devem evitar seu manuseio.	
<b>DATA DA ÚLTIMA REVISÃO</b>	Junho 2022	

### MENFIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RUA FLOR DE LIZ, 603 – LOT. NOVO ALECRIM  
 CENTRO IND AVANÇADO MACAÍBA – RN – CEP: 59280-000 – FONE: 3643-5181  
 CNPJ: 06.095.422/0001-74 - INCS.: 20.096.531-0  
[www.tintasluxor.com.br](http://www.tintasluxor.com.br)  
[vendas@tintasluxor.com.br](mailto:vendas@tintasluxor.com.br)